

seznam částí soutěžního návrhu:

1. Grafická část - panel
2. Textová část
3. Model 1:29
4. Dokladová část, obálka

Základní principy návrhu

Vzhledem k charakteru parku Čs. letců je památník řešen tak, aby přirozeně přispěl k oživení, pozvednutí úrovně veřejného prostoru a zároveň reprezentoval odkaz válečného veteránství.

Hlavním smyslem je vytvořit prostor, který skrze vizuální prvky bude nositelem prožitku, dojmu a prokázat respekt k práci válečných veteránů.

Chceme vyzdvihnout myšlenku, že váleční veteráni mají zásluhu na našem bezpečí, sounáležitosti, pomohli vytvořit prostor pro bezstarostnost, relaxaci. Pietní místo bez patetické zátěže střízlivou, přívětivou a důstojnou formou připomíná památku vojáků a integruje ji do každodennosti. S hlavním ohledem na obyvatele okolních domů a návštěvníky parku volíme řešení památníku cestou začlenění vodního prvku. Připadá nám, že element vody celkově pozdvihne zážitek z prostoru a přispěje k tomu, že se park stane společensky přitažlivým, nejen průchodem bez významného centrálního ohniska.

Popis díla

Soutěžní návrh s maximálním ohledem na současný stav rekonstruovaného parku zahrnuje úpravu zpevněné plochy v místě díla. Čtvercová plocha o rozměru 13,5 x 13,5m vymezuje místo památníku, měřítko je voleno vzhledem k celkové ploše parku a vodního prvku. Půdorys také zohledňuje napojení na stávající pěšiny. Tvar zpevněné plochy je řešen tak, aby rozlohou nepřesáhl dosavadní plochu z žulových kostek. Dochází v zásadě jen k posunu a změně půdorysu zpevněné plochy a tím pádem i posunu travnatého povrchu.

V kontextu s širším okolím je památník řešen horizontálně, v ploše; ponechává volný průhled parkem. Konceptně je začleněn památný strom. Pod ním na zpevněné ploše jsou umístěné dvě betonové lavice s dřevěným sedacím povrchem, u hrany plochy je původní kámen s nápisem.

Vodní prvek (fontána) oválného tvaru má dvojí podobu. Během nemrznoucího období skrze centrální trysku proudí a bublá voda, což může symbolicky odkazovat k aktivitě, životu, funkčnosti vojenství, které je zde symbolizované maskovacím vzorem. Vlnící se hladina vzor tříští a rozpohybovává.

V zimním období, kdy je voda vypuštěná, objekt není fontánou mimo provoz, ale památníkem připomínající určitou pasivitu, minulost či záložní schopnost. Maskovací vzor zastupuje obraz vlnící se hladiny. Tonalita v odstínech šedi může kromě estetického hlediska nést symboliku vzpomínky. Sezónní zazelenání vodní řasou může být přirozenou součástí.

Světlo v podobě symbolu optického zaměřovače, puškohledu, bíle podsvětluje proudění vody a vzduchových bublin vedených z centrální trysky. Má funkci nočního osvětlení.

Zaměřovač (i celá čtvercová plocha) je orientován ke světovým stranám a stává se tak i kompasem - určuje orientaci celého místa.

Popis zvoleného konstrukčního a materiálového řešení

Místo

Fontána je umístěna v čtvercové ploše z pohledového betonu o rozměrech 13,5x 13,5 m, která je dělená spárou po 6 m. Fontána má tvar elipsy s osami 5,5 a 6 metrů. Celá plocha včetně fontány je orientovaná ke světovým stranám. Rozměry vychází ze zkušenosti a měření na místě. Měřítka odpovídá prostoru parku. Pro dokončení návrhu je potřeba ověřit na modelech 1:1.

Plošný nápis „Památník válečným veteránům“ je vyhotoven bezpatkovým fontem Nudista technikou tzv. grafického betonu. Výška písma je 30 cm.

Pro sezení navrhujeme betonové lavice opatřeny masivními dubovými fošnami po celé ploše. Na zvažení je integrace opěrné části.

Fontána

Vodní nádrž ve tvaru vrchlíku elipsoidu má hloubka 30 cm. Je zhotovena z materiálu teraco betonu, který je díky barvě kameniva světlostálý.

Čtyři odstíny jsou postupně lité do tvarovaných šablon na negativní maketě. Výsledný objekt je zapuštěn do betonové skořepiny umístěné na železobetonové desce. Vodní hladina je v úrovni pochozího povrchu. Nerezový přepadový kanálek ve tvaru úzké štěrbin je po obvodu nádrže.

LED osvětlení je umístěno do středu nádrže. Krytí světel je demontovatelné.

Vzduchová tryska a přívod vody jsou integrovány v rámci jednoho prostupu ve středu nádrže.

Odtok je řešen přepadem po celém obvodu nádrže. Navrženo je minimalistické řešení ve tvaru čistitelné štěrbin, pod kterou je odtokový kanálek.

Technická šachta

Veškeré technologie, instalace a přívody a odvody se nachází v technické šachtě, která je umístěna na východní straně fontány. Šachta má půdorys 1,5 x 2 metry a hloubku 1,5 metru. Je přístupná poklopem o rozměrech 0,6 x 0,6 metrů. V technické šachtě se nachází přípojky vody a kanalizace, které jsou vedeny z ulice Na desátém, kde se nachází vodovodní řád a kanalizační stoka. Délka přípojky vody je cca 26 metru. Délka přípojky kanalizace je cca 21 metru. Dále je zde umístěno čerpadlo, přívod vzduchu a připojení na elektrickou síť.

Návrhy změn a úpravy mimo památník

S ohledem na celkové estetické působení parku navrhujeme odstranění a zatravnění dvou betonových výklenků s lavičkami v těsné blízkosti památníku.

Doporučujeme změnu umístění soupravy sedacích betonových prvků, ideálně mimo park. S respektem k autorovi i záměru se nám bohužel jeví nevyhovující, jak po výtvarné, tak po funkční stránce.

Navrhujeme úpravu okolí pomníku ČS. letců výměnou dosavadních dlaždic za jednolitou přístupovou cestu ze stejného pohledového betonu jako je soutěžní pochozí plocha památníku o rozloze 1 x 6m.